



Технические характеристики

Сетка для птичников Ф-13/1/20

Вид ячейки: квадрат

Размер стороны ячейки: 16 ± 4 мм

Вес рулона (нетто): 0,86 – 0,96 кг.

Область применения: сетка для сельского хозяйства.

Продукция изготавливается согласно **СТО 80696777.017-2018**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Метод контроля	Нормативное значение
1	Качество поверхности, цвет – зеленый, черный	визуальное сравнение с образцом-эталоном	СТО 80696777.017-2018, п.5.3, 9.3, 9.4	Отсутствие пленочных мембран по площади ячей (допустимо не более 1 мм); отсутствие механических повреждений (порезов, надрывов, складок); однородность окраски. Допускаются незначительные дефекты экструзии: полосы, риски, мелкие посторонние включения.
2	Длина намотки рулона	м		20,0 + 1,2
3	Ширина полотна	м		1,0 + 0,03
4	Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, не менее	%	СТО 80696777.017-2018, п.5.4, 9.5, ГОСТ 55031-2012	90

Упаковка: Сетка наматывается в рулоны без шпули и упаковывается в термоусадочную пленку.

Условия хранения и транспортирования:

Рулоны упакованной сетки транспортируют всеми видами транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения ОЖ4 по ГОСТ 15150-69.

Погрузку в транспортные средства и перевозку сетки производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

При транспортировке изделий транспортом потребителя за сохранность продукции отвечает потребитель.

Хранение изделий производят в горизонтальном положении. Допускается складирование рулонов друг на друга с максимальной высотой укладки не более 2м. Размещение на складированных рулонах сверху других грузов и материалов не допускается.

Условия хранения сетки - ОЖ4 по ГОСТ 15150-69.

Не допускается транспортирование и хранение рулонов в непосредственной близости от легковоспламеняющихся веществ, а также нагревательных приборов и других пожароопасных источников тепла в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие сетки требованиям СТО при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации (при целостности изделия и неповрежденной упаковке).

Температурный режим эксплуатации для сеток от -30°C до + 90°C.

Гарантийный срок хранения не менее 1 года со дня отгрузки изделия со склада изготовителя.

Ведущий специалист по
Техническим вопросам



Николаева Н.В.