



Технические характеристики

Сетка от кротов «Г-13/2/30»

Вид ячейки: квадрат

Вес рулона (нетто): 2,58 – 2,87 кг.

Размер ячейки: 15 x 15 (+3) мм

Область применения: сетка применяется для защиты газона от кротов.

Продукция изготавливается согласно **СТО 80696777.017-2018**

№ п/п	Наименование показателей	Нормативное значение	Методы испытаний
1	Цвет стандартный	черный	П. 5.3, 9.3 СТО 80696777.017-2018
2	Ширина рулона	2,00 + 0,08	П. 5.3, 9.4 СТО 80696777.017-2018, ГОСТ 3811-72
3	Длина рулона	30,0 + 1,0	
4	Прочность при максимальной нагрузке, кН/м, не менее	1,9	П. 5.4, 9.5 СТО 80696777.017-2018, ГОСТ 11262-80
5	Обеспечение гибкости материала на стержне диаметром (25+1) мм при температуре °С, не выше (периодические, типовые испытания)	-30	П. 5.4, 9.6 СТО 80696777.017-2018, ГОСТ Р 55033-12
6	Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, %, не менее (типовые испытания)	90	П. 5.4, 9.7 СТО 80696777.017-2018, ГОСТ Р 55031-12
7	Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее (типовые испытания)	90	П. 5.4, 9.9 СТО 80696777.017-2018, ГОСТ 12020-72

Упаковка: Рулон упаковывается в полиэтиленовый рукав или пленку, по торцам закрепляется скотчем.

Условия хранения и транспортирования:

Рулоны упакованной сетки транспортируют всеми видами транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения ОЖ4 по ГОСТ 15150-69.

Погрузку в транспортные средства и перевозку сетки производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

При транспортировке изделий транспортом потребителя за сохранность продукции отвечает потребитель.

Хранение изделий производят в горизонтальном положении. Допускается складирование рулонов друг на друга с максимальной высотой укладки не более 2 м. Размещение на складированных рулонах сверху других грузов и материалов не допускается.

Условия хранения сетки – ОЖ4 по ГОСТ 15150-69.

Не допускается транспортирование и хранение рулонов в непосредственной близости от легковоспламеняющихся веществ, а также нагревательных приборов и других пожароопасных источников тепла в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91.

Гарантия изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие сетки требованиям СТО при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации (при целостности изделия и неповрежденной упаковке).

Температурный режим эксплуатации: от -30°С до +90°С.

Гарантийный срок хранения не менее 1 года со дня отгрузки изделия со склада изготовителя.

Ведущий специалист по
техническим вопросам



Николаева Н.В.